LIGNE DE DOUBLAGE PLATRE - POLYSTYRENE GV

Référence : FTL467



Réalisation de panneaux de doublage par assemblage de panneaux de polystyrène et de plaques de plâtre.

Description fonctionnelle :

- Dépilage et encollage des plaques de plâtre et de polystyrène.
- Marquage au jet d'encre des complexes.
- Dépilage et distribution des plaques de protection.
- Assemblage et empilage des complexes.
- Poste de contrôle des lots.
- Rétraction des housses.
- Marquage par étiquette autocollante des lots.
- Mise sur cale et gerbage des lots.
- Pressage des lots.

Description technique :

Cadence : jusqu'à 2200m²/h. Longueur de panneaux 2400 à 3000mm. Largeur de panneaux 900 ou 1200mm. Epaisseur polystyrène 20 à 200mm. Distribution de colle régulé à grammage constant. Inertage automatique des rampes Pressage numérique jusqu'à 1400kg. Bibliothèque de produits dynamique. Interface homme / machine : Ecran tactile couleur. Sécurité machine : automate de sécurité, barrières immatérielles.

DIRE Machines - rue Xavier Fafeur - 11000 CARCASSONNE
Tel 04 68 47 94 94 - mail : contact@dire-machines.com

Siren 349 396 077 - Naf 7112 B